

## PH-3360 pH/ORP控制器

### 应用领域

- ◆ 水及废水处理
- ◆ 化工作业过程
- ◆ 工业过程
- ◆ 饮用及地表指标监测
- ◆ 回收及洗涤剂
- ◆ 发酵过程

### 仪表特点

- ◆ 144\*144微电脑设计酸碱度/氧化还原电位变送器
- ◆ 户外防水防尘型设计适合墙装、盘装、圆管安装
- ◆ 密码锁及组合键进入设定、校正模式、增加安全防护
- ◆ 具RS-485标准MODBUS通讯协议，可直接与数位系统连接(PH-3360RS serial only)
- ◆ 两组可编程输出(PH-3360 serial only)
- ◆ 大型液晶显示屏，附操作状态及特殊符号显示
- ◆ 提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出
- ◆ 提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰
- ◆ 具背光感应器，自动及手动背光设定功能
- ◆ 提供一组电极清洗装置接点程序设定输出



| 基本参数     |                          |
|----------|--------------------------|
| ◆ 交流供电   | 100V~240VAC±10%,50/60Hz  |
| ◆ 直流供电   | 20~40VDC                 |
| ◆ 工作温度   | -10~65°C                 |
| ◆ 仪器尺寸   | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
| ◆ 保护等级符合 | IP65 ( NEMA 4)           |
| ◆ 安装方式   | 墙面安装、盘面安装、圆管安装           |
| ◆ 挖孔尺寸   | 138mm×138mm (H×W)        |
| ◆ 重量     | 0.8Kg                    |

### 订购指南

#### 控制器

- ◆ PH-3360
- ◆ PH-3360D(20~40VDC)
- ◆ PH-3360RS RS-485输出
- ◆ PH-3360DRS(20~40VDC) RS-485输出

#### 标配

- ◆ 电极
- ◆ 支架
- ◆ 信号线
- ◆ 标准液

| 技术参数  |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 测量范围  | -2.00~16.00pH/±1999mV/-30.0~130.0°C                 |
| 解析度   | 0.01pH/1mV/0.1°C                                    |
| 仪表精度  | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/±0.2°C±1Digit；具温度误差修正功能 |
| 温度补偿  | 自动温度补偿：Pt1000/NTC30K；手动温度补：按键设定                     |
| 输入阻抗  | >10 <sup>12</sup> Ω                                 |
| 显示屏   | 背光式大型LCD显示，具光感应器做自动启动或手动启动LCD背光控制                   |
| 清洗设定  | 接点输出，ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时                       |
| 溶液接地  | 可消除溶液带电干扰                                           |
| 输出    |                                                     |
| 继电器输出 | 两组ON/OFF接点输出，高低点、迟滞区任意程序设定，240VAC/0.5A              |
| 模拟输出  | 2路4~20mA模拟信号输出，用户可设定相应输出值，负载500Ω                    |



电话：400-883-2513  
 邮箱：wh2513@wh2513.com  
 官网：www.wh2513.com  
 旺铺：wh2513.1688.com