

PH-3350 pH/ORP控制器

应用领域

- ◆ 水及废水处理
- ◆ 化工作业过程
- ◆ 工业过程
- ◆ 饮用及地表指标监测
- ◆ 回收及洗涤剂
- ◆ 发酵过程

仪表特点

- ◆ 144*144微电脑设计酸碱度/氧化还原电位控制器
- ◆ 两组可编程输出(PH-3350 serial only)
- ◆ 大型液晶显示屏，附操作状态及特殊符号显示
- ◆ 提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出
- ◆ 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
- ◆ 提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰
- ◆ 具大型LCD背光，适合安装于采光不良处



基本参数	
◆ 交流供电	100V~240VAC±10%,50/60Hz
◆ 工作温度	-10~65°C
◆ 仪器尺寸	144mm×144mm×115mm(H×W×D)
◆ 保护等级	符合IP65 (NEMA 4)
◆ 安装方式	墙面安装、盘面安装、圆管安装
◆ 挖孔尺寸	138mm×138mm (H×W)
◆ 重量	0.8Kg

操作原理

此仪器之设计原理是以按键 ( ) 来替代传统的机械式旋钮的操作方式,非常适合传统的污水厂人员操作使用。

订购指南

控制器

- ◆ PH-3350

标配

- ◆ 电极
- ◆ 信号线
- ◆ 支架
- ◆ 标准液

技术参数	
测量范围	0.00~14.00pH/±1999mV/-10.0~110.0°C
解析度	0.01pH/1mV/0.1°C
仪表精度	±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/±0.2°C±1Digit;
温度补偿	自动温度补偿：Pt1000/NTC30K；手动温度补偿：按键设定
输入阻抗	>10 ¹² Ω
显示屏	背光式大型LCD显示
清洗设定	接点输出，ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时
溶液接地	可消除溶液带电干扰
输出	
继电器输出	两组独立HI/LO继电器接点输出RelayON/OFF接点区240VAC/0.5A
模拟输出	2路4~20mA模拟信号输出，用户可设定相应输出值，负载500Ω



电话：400-883-2513
 邮箱：wh2513@wh2513.com
 官网：www.wh2513.com
 旺铺：wh2513.1688.com